

Verarbeitungsrichtlinien Abtropfprofile Typ A15 und A30 (für senkrechte Flächen)

KORTE-Abtropfprofile bestehen aus einem mineralischen Granulat gemischt mit Polymerharz (EP/UP). Sie sind industriell vorgefertigt und für innen und außen geeignet.

Materialwerte

Dichte:	ca. 0,55 g / cm ³
Druckfestigkeit:	13,5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit:	< 0,7 N/mm ²
Brandklasse:	B1
Oberfläche:	feinporig, saugend
Farbe:	hellgrau
Profillänge:	1 Stück = 1,00 Meter
Verpackungseinheit:	10-Meter-Gebinde
Hohlraumgehalt:	ca. 25%
Tragfähigkeit:	keine
Lagerung:	horizontal und trocken in Originalverpackung
Chemische Beständigkeit:	keine

Verarbeitung von KORTE®-Abtropfprofilen

Vorbereitung des Untergrundes

- Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und frei von trennenden Substanzen sein (Herstellervorschriften des Klebers beachten!)

Vorbereitung der Profile

- Die Profile mit handelsüblichen Geräten wie z.B. Flex oder Kapp Säge mit metallgehärtetem Sägeblatt (mind. 64 Zähne) und hoher Umdrehung mit wenig Druck sägen, abfasen, abschneiden bzw. Gehrungsschnitte ausführen
- Klebefläche der Profile gegebenenfalls reinigen, wobei die Klebefläche frei von trennenden Substanzen sein muss

Verklebung der Profile

- KORTE-Abtropfprofile können mit Polyurethankleber (1K-PU) verklebt werden (Verarbeitungstemperatur beachten!)
- **Kleberdicke darf nicht mehr als max. 1 mm betragen**
- Kleber muss vollflächig aufgetragen werden (Aushärungszeit des Klebers beachten!)

Montage der Profile

- Die Montage der Profile erfolgt auf dem systemgerecht vorbereiteten Untergrund
- Kleber auf die vorbereiteten Profile aufbringen
- Profil an das Bauteil andrücken und kurz (ca. 5 Sek.) halten. Bei Fugen- und Bauteiltrennungen Fugenausbildung nach Din 18 540 beachten!
- Vor dem Überstreichen der Profile nicht-überstreichfähigen Kleber entfernen
- Nach dem Aushärten des Klebers Profile überstreichen (wie bei einem Fassadenanstrich verfahren – Herstellervorschriften beachten!)
- **Bitte beachten: Unebenheiten des Untergrundes können weder mit KORTE-Profilen noch mit der Kleberdicke ausgeglichen werden!**

<u>Abtropfprofile</u>	<u>Typ</u>	<u>Artikelnr.</u>	<u>Maße ca. (LxBxH)</u>	<u>Abtropfkante</u>
KORTE-Abtropfprofile	Typ A15	8902021	1000 x 15 x 40 mm	15 mm
KORTE-Abtropfprofile	Typ A30	8902022	1000 x 30 x 50 mm	30 mm